

## LWL Wandverteiler 24 zum Spleißen oder Patchen

### Produkteinsatz

FTTH, Gebäudeverteilung

### Produktbeschreibung

Der LWL Wandverteiler wird im Fiber To The Home (FTTH) Bereich verwendet, um die Kundenanschlusskabel mit den Feederkabel miteinander zu verbinden. Dies kann entweder mittels Spleissung oder als Patchung erfolgen. Einsatzgebiet ist sowohl im Indoor- als auch im Outdoorbereich. Es können Bündelader-, Mini- und Mikrokabel als auch Einblastubes eingebracht werden. Der Verteiler wird inklusive Kupplungsplatte, Spleißkassetten und Wandbefestigungsset ausgeliefert.

### Produkteigenschaften

<b>Material</b>	ABS Kunststoff
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Gehäusefarbe</b>	RAL 9010, weiß
<b>Breite</b>	270mm
<b>Höhe</b>	330mm
<b>Tiefe</b>	100mm
<b>Kabeleinführungen</b>	2x teilbare Gummidichtung (Kabel bis 10mm) 24x Dropkabel
<b>Kupplung Qualität</b>	Grade B
<b>Stecker Qualität Multimode</b>	Grade C/4 (OM1 / OM2) Grade B/3 (OM3 / OM4 / OM5)
<b>Stecker Qualität Singlemode</b>	Grade B/2 für UPC Schliff Grade B/1 für APC Schliff



### Maximale Stecker Kapazitäten

	Version 24
○ LC dx	12 Stück
○ SC sx	24 Stück
○ ST sx	24 Stück
○ E2000 sx	24 Stück
○ Spleiß	max. 24 Stück

