

LWL Wandverteiler 4 zum Spleißen oder Patchen

Produkteinsatz

FTTH, Gebäudeverteilung

Produktbeschreibung

Der LWL Wandverteiler wird im Fiber To The Home (FTTH) Bereich verwendet, um die Kundenanschlusskabel mit den Feederkabel miteinander zu verbinden. Dies kann entweder mittels Spleissung oder als Patchung erfolgen. Einsatzgebiet ist sowohl im Indoor- als auch im Outdoorbereich. Es können Bündelader-, Mini- und Mikrokabel als auch Einblastubes eingebracht werden. Der Verteiler wird inklusive Kupplungsplatte, Spleißkassette und Wandbefestigungsset ausgeliefert.

Produkteigenschaften

Material	ABS Kunststoff
Schutzart	IP65
Gehäusefarbe	RAL 9010, weiß
Breite	140mm
Höhe	212mm
Tiefe	40mm
Kabeleinführungen	1x teilbare Gummidichtung 4x Dropkabel
Kupplung Qualität	Grade B
Stecker Qualität Multimode	Grade C/4 (OM1 / OM2) Grade B/3 (OM3 / OM4 / OM5)
Stecker Qualität Singlemode	Grade B/2 für UPC Schliff Grade B/1 für APC Schliff



Maximale Stecker Kapazitäten

- **LC dx** 4 Stück
- **SC sx** 4 Stück
- **E2000 sx** 4 Stück
- **Spleiß** max. 8 Stück

