

LWL Wandverteiler 8 zum Spleißen oder Patchen

Produkteinsatz

FTTH Box, Gebäudeverteilung, Building Entry Point (BEP)

Produktbeschreibung

Der LWL Wandverteiler wird im Fiber To The Home (FTTH) Bereich, als Gebäudeverteilung oder BEP verwendet, um die Kundenanschlusskabel mit den Feederkabeln zu verbinden. Dies kann entweder mittels Spleissung oder als Patchung erfolgen. Einsatzgebiet ist sowohl im Indoor- als auch im Outdoorbereich. Es können Bündelader-, Mini- und Mikrokabel als auch Einblastubes eingebracht werden.

Wanddose für bis zu 8 Fasern, mit Spleisskassette für Schrumpfspeisschutz, vorgesehen für 4 SC sx oder 4 LC dx Kupplungen.

Der Verteiler wird inklusive Spleisskassette und Wandbefestigungsset jedoch ohne Kupplungen geliefert, versperbar mit geliefertem Schlüssel.

Produkteigenschaften

Material	ABS Kunststoff
Schutzart	IP65
Gehäusefarbe	RAL 9010, Weiß
Breite	120mm
Höhe	191mm
Tiefe	44 mm
Kabeleinführungen	1x teilbare Gummidichtung 4x Dropkabel
Kupplung Qualität	Grade B
Stecker Qualität Multimode	Grade C/4 (OM1 / OM2) Grade B/3 (OM3 / OM4 / OM5)
Stecker Qualität Singlemode	Grade B/2 für UPC Schliff Grade B/1 für APC Schliff



Maximale Stecker Kapazitäten

- **LC dx** 4 Stück
- **SC sx** 4 Stück
- **E2000 LWL Kupplungen** 4 Stück
- **Spleiß** max. 8 Stück

