LWL Wandverteiler 8 zum Spleißen oder Patchen

Produkteinsatz

FTTH Box, Gebäudeverteilung, Building Entry Point (BEP)

Produktbeschreibung

Der LWL Wandverteiler wird im Fiber To The Home (FTTH) Bereich, als Gebäudeverteilung oder BEP verwendet, um die Kundenanschlusskabel mit den Feederkabeln zu verbinden. Dies kann entweder mittels Spleissung oder als Patchung erfolgen. Einsatzgebiet ist sowohl im Inddor- als auch im Outdoorbereich. Es können Bündelader-, Mini- und Mikrokabel als auch Einblastubes eingebracht werden.
Wanddose für bis zu 8 Fasern, mit Spleisskasette für Schrumpfspeissschutz, vorgesehen für 6 SC sx oder 6 LC dx Kupplungen.

Produkteigenschaften

Material	PC + ABS Kunststoff (UV-stabilisiert)
Schutzart	IP54
Gehäusefarbe	RAL 9001, weiß
Breite	135 mm
Höhe	205 mm
Tiefe	41 mm
Kabeleinführungen	1x (Kabel bis 9 mm)
Kabelausgang	6x (Kabel bis 4 mm)
Kupplung Qualität	Grade B

Maximale Stecker Kapazitäten

- **LC dx** 6 Stück
- **SC sx** 6 Stück
- **Spleiß** max. 8 Stück

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

fiber4net GmbH
Bundesstraße 3, 8642 St. Lorenzen im Mürztal
+43 3864 34044-10
office@fiber4net.at
www.fiber4net.at